

MOD. ARMARIOS UNIVERSALES EVO

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

CAJONERAS:

Estructura de tableros espesor 18 mm frente a la melamina, disponible en colores: GOLF PLATA 01, 22 NOGAL, WENGE' ANTRACITA 45, 56, 58 de ARCE de TAKI, fr. 69 BLANCO, con borde de melamina de 0,4 mm. Los frentes son de tableros de espesor 18 mm frente a la melamina y están disponibles en colores: GOLF PLATA 01 NOGAL 22 34 ROJO, AZUL 40, 42 GRIS, WENGE' 45, ANTRACITA 56 TAKI ARCE 58, 64 AMARILLO, fr. 69 BLANCO, ÁCIDO VERDE 83, NARANJA 89 con canto ABS de 2 mm para emparejar la superficie.

Los cajones de madera cuentan con un bloqueo centralizado, los lados están hechos de fibra de madera espesor 12 mm, cubierta con el PVC negro. La parte inferior está hecha de fibra de madera espesor 3 mm. Los corredores están hechos de metal con rodamientos de nylon con extracción mecánica paradas y mecanismo de cierre automático. Las cajoneras tienen ruedas de nylon gris.

DOX-SOPORTE PEDESTAL SOBRE RUEDAS:

Estructura de composición, espesor 18 mm frente a la melamina, disponible en colores: PLATA GOLF 01, 40 AZUL, ANTRACITA 56, 89, NARANJA con 0,4 mm borde-acabamiento de la melamina, a excepción de los lados que están en forma y acabado de borde ABS de 2 mm. Los paneles frontales están en preparación, grueso. 18 mm con revestimiento de melamina acabado cera que empareja el cuerpo principal. Borde acabado en ABS de 2 mm de la misma sombra como la superficie. Los cajones de madera individuales comparten las mismas características que el conjunto total de los cajones.

COJINES PARA PEDESTALES Y UNIDADES DE SERVICIO:

Estructura de panel espesor 4 mm, con relleno de goma indeformable de 30 mm de espesor y densidad 40 kg / m³. El fondo está cubierto con tejido negro.

Fijación en la parte superior de los pedestales o unidades de servicio utilizando adhesivo de doble cara del Velcro.

Disponible en 2 tipos de telas de tapicería:

GATO. A - tejido de polipropileno retardante de fuego (11 colores)

GATO. F - ignífugo tramo poliéster (13 colores)

Otras telas de la carta de color Forsit están disponibles como especial bajo pedido de cantidad y modalidad a convenir.

ARMARIOS BAJOS, MEDIANOS Y ALTOS:

Estructura consiste en: panel superior, base, dos paneles laterales y la parte posterior (de 18mm de espesor en fresado).

Estructura de tableros espesor 18 mm frente a la melamina, disponible en colores: WENGE GOLF PLATA 01, NOGAL 22, 45, ANTRACITA 56, TAKI ARCE 58, fr. 69 BLANCO, borde en melamina de 0,4 mm. Patas de altura regulable en nylon negro fijada debajo de la base (4 para gabinetes w 45 cms, 5 para gabinetes w 90 cms), con intervalo de ajuste de 15 mm.

Los estantes están hechos de tableros de espesor 25 mm frente a la melamina, disponible en colores: GOLF PLATA 01, 22 NOGAL, WENGE' 45, ANTRACITA 56, TAKI ARCE 58, BR. BLANCO 69. El anillo de borde se hace de ABS de 2 mm para emparejar la superficie.

Están equipadas con el hardware oculto y puede ser fijo en el campo de altura de 32mm.

(El acero de hoja ajustable estantes disponibles bajo petición)

Los cajones de madera cuentan con bordes en paneles de 12 mm en PVC negro, la parte inferior es en fibra de 3 mm.

Las guías de deslizamiento son de metal con nylon amortiguadores equipados con extracción de carrera final y cierre de cierre automático.

Los frentes y las puertas se hacen de tableros espesor 18 mm frente a la melamina y disponible en colores: GOLF PLATA 01 NOGAL 22 34 ROJO, AZUL 40, 42 GRIS, WENGE' 45, ANTRACITA 56 TAKI ARCE 58, 64 AMARILLO, fr. 69 BLANCO, ÁCIDO VERDE 83, NARANJA 89. El borde se hace de ABS de 2 mm para emparejar la superficie. Las bisagras tienen un brazo metálico con apertura de 110 °, completo con bases, con ajuste 3D.

Las bisagras de puertas de madera pueden ser equipadas con kit de amortiguadores, suministrada por separado, para un cierre suave.

Las puertas de cristal son sin marco con cristal transparente templado, con bloqueo o sin bloqueo.

Las puertas de cristal están disponibles en 2 tipos:

-con el marco, con 4 mm espesor satinado vidrio templado, con cerradura, están equipadas de la manija de "puente" en color PLATA.

-sin marco, con 5 mm templado cristal transparente, con o sin cerradura, están equipadas de mandos en color PLATA.

Las puertas de madera tamaño de media y bajas están equipadas con una cerradura de perno, las altas puertas equipadas con cerradura de barra giratoria con 2 puntos de cierre. Todas las puertas con cerraduras con cilindro extraíble y están equipadas con doble llave plegable (prevención de accidentes).

Para gabinetes de bajos y medianos se recomienda el uso de acabado superior.

Los gabinetes cumplen con las normas siguientes: UNI EN 14073-2, EN 14073-3 UNI EN 14074, 8601 UNI, UNI 8606

DE LA MANIJA:

Diseño, de polipropileno color PLATA en forma de "Puente". Están disponibles, se vende por separado, en kit de 6 piezas en colores: BLANCO y GRIS.

OBTURADOR DE BALANCEO PARA ARMARIOS MEDIOS Y ALTOS:

Suministra con medio y armarios altos ancho 90 x h 158,3 y h 196,7 cms.

El kit consta de 1 par de correderas a montarse en los paneles laterales, 1 persiana y un mecanismo de rodillo de guía y frenado el obturador al abrir o cerrar. Los correderas y el obturador se hacen del color de PVC PLATA. Se encuentran disponibles con cerradura.

ACABADO SUPERIOR:

De tableros de espesor 18 mm frente a la melamina, disponible en colores: GOLF PLATA 01, 22 NOGAL, WENGE' ANTRACITA 45, 56, 58 de ARCE de TAKI, fr. WHITE 69.com el borde está hecho de ABS de 2 mm para emparejar la superficie.

ESTRUCTURA METÁLICA PARA ARMARIOS AUTOPORTANTES

Estructura de metal tubular con sección rectangular mm40x15x1, 5 espesor., pintado con polvo de resina epoxi en colores: PLATA, BLANCO, ANTRACITA. La estructura metálica está equipada con pies de nylon impresa de nivelación.

ARMARIO CON PUERTAS CORREDERAS (ART.986-987):

Compuesto por una base, dos laterales externos, dos de nuevo los paneles, un panel superior, dos puertas correderas, un panel lateral central y estantes ajustables.

Panel superior, paneles laterales de la base, externo, lateral central y estantes ajustables:

De tableros gruesos de 25 mm, melamina cubierta, terminado con un borde ABS de 2 mm del mismo color de la superficie, aplicar con pegamento caliente.

Disponible en estos colores: NOGAL 22, ANTRACITA 56, GOLF PLATA 01, BR. BLANCO 69.

Traseras:

De 18 m m densamente aglomerados, melamina cubierta, acabado en su perímetro con un borde de melamina de 0,4 mm de espesor del mismo color de la superficie, aplicar con pegamento caliente.

Disponible en estos colores: NOGAL 22, ANTRACITA 56, GOLF PLATA 01, BR. BLANCO 69.

Puertas correderas:

De tableros de espesor 18 mm, recubierta de melamina, borde de ABS acabado en su perímetro con una de 2 mm aplicado con pegamento caliente.

Disponible en estos colores: GOLF PLATA 01, WENGE, NOGAL 22, GRIS 42' 45, ANTRACITA 56, TAKI ARCE 58, BR. BLANCO 69. Cerradura incluida.

La puerta tiene dos "mango" perfiles de color PLATA.

La puerta de atrás tiene un perfil de manija y un perfil de acabado, color PLATA.

En la parte superior de cada puerta hay dos guías de resorte con un cierre negro. La parte inferior tiene dos diapositivas con ruedas de nylon Ø 30.

La corredera de dos puertas a lo largo de una pista de plástico blanco fijado en el panel superior y una pista de aluminio anodizado color plata fijada a la base.

Los lados verticales incluyen una manija de óxido de aluminio plata.

Las puertas de cristal están hechas con un marco de óxido de aluminio plata con vidrio templado satinado.

EMBALAJE

Todos los componentes son desmontados y embalados cuando suministrado, y papel triple tipo plegable embalaje, filetes para la protección perimetral y de los rellenos hasta, donde sea necesario. Las esquinas están protegidas, cuando sea necesario, a través del protector de bordes a prueba de golpes. El cierre del embalaje se efectúa mediante cinta adhesiva y cinta de nylon con.

Montan pedestales, cuando suministrada, protegida a través de barras de ángulo de poliestireno en los lados y embalado usando licencia de polietileno termo-retráctil cuando.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS DE LOS PANELES DE AGLOMERADO ESPESOR 18 MM, MELAMINA-HECHO FRENTE:		
DESCRIPCIÓN	VALOR MÍNIMO	NÚMEROS ESTÁNDAR
Volumen masa	650 kg/m ³ ± 10%	UNI EN 323:1994
Humedad relativa	5 - 13%	UNI EN 322:1994
Asignación de espesor	± 0,3 mm	UNI EN 324-1/1994
24 horas edema	15%	UNI EN 317:1994
Separación de las superficies externas	0,8 Mpa	UNI EN 311:2003
Flexión estática	16 Mpa	UNI EN 310:1994
Módulo de elasticidad	1600 Mpa	UNI EN 310:1994
Extracción de tornillos de borde	> 400 N	UNI EN 320:1994
Contenido de formaldehído	≤ un H ₂ CO mg 3,5 (m ² x h)	UNI EN 717-2: 1996
		Publicado por la oficina técnica de LAS MOBILI última fecha de revisión: DE SEPTIEMBRE DE 2016