DESCRIPCIÓN TÉCNICA

DELTA ES UN SISTEMA DIRECCIONAL CONSTITUIDO POR MESAS, MESAS DE REUNION, CAJONERAS, MUEBLES DE SERVICIO, MUEBLES CONTENEDORES.
LAS MESAS SE PUEDEN UTILIZAR SEA SINGULARMENTE SEA EN AGREGACION A LAS EXTENSIONES.

MESAS, EXTENSIONES Y MESAS DE REUNION

LAS MESAS, DE FORMA RECTANGULAR, ESTAN DISPONIBLES EN LA VERSION CON BASE DE MADERA.
LOS SOBRES, LOS LATERALES Y LOS FALDONES DE LAS MESAS Y DE LAS MESAS DE REUNION ESTAN REALIZADOS CON PANELES DE PARTICULAS DE MADERA DE 35 MM DE ESPESOR ENNOBLECIDOS MELAMINA Y CON ACABADO PORO MADERA. LOS SOBRES Y LOS LATERALES TIENEN UN ACABADO PERIMETRAL CON UN CANTO EN ABS DE 2 MM DE ESPESOR QUE HACEN JUEGO CON LA SUPERFICIE.
LOS FALDONES TIENEN UN ACABADO PERIMETRAL CON CANTO MELAMINICO DE 0.4 MM DE ESPESOR QUE HACE JUEGO CON LA SUPERFICIE.
LOS LATERALES ESTRUCTURALES ESTAN CONSTITUIDOS POR DOS PANELES UNIDOS ENTRE SI POR MEDIO DE UN DISTANCIADOR DE ABS Y ESTAN DOTADOS DE UNA ZAPATILLA DE NYLON A LA CUAL SE LE HA APLICADO UNA PATA NIVELADORA. A LOS LATERALES Y A LOS FALDONES SE LOS APLICAN DISTANCIADORES DE ABS QUE LOS CONECTAN EN LOS SOBRES. TODOS LOS DETALLES EMPRESOS EN ABS Y NYLON LLEVAN UN ACABADO NIQUELADO.
LAS MESAS ESTAN DISPONIBLES TAMBIEN CON UN FALDON APOYADO EN EL SUELO, CONSTITUIDO POR UN PANEL DE PARTICULAS DE MADERA DE 18 MM DE ESPESOR EMBELLECIDO CON MELAMINA Y ACABADO PORO MADERA. EL RETOQUE PERIMETRAL CON CANTO MELAMINICO DE 0,4 MM DE ESPESOR HACE JUEGO CON LA SUPERFICIE Y SE CONECTA EN EL FALDON ESTRUCTURAL POR MEDIO DE TORNILLOS DE FIJACION.
LAS MESAS Y LAS MESAS DE REUNION ESTAN DISPONIBLES EN LOS COLORES: NOGAL 57, BLANCO FRESNO 26 Y WENGE 45.

MESA REUNIONES CON PATA A COLUMNA:

EL SOBRE ES REALIZADO CON PANELES DE PARTICULAS DE MADERA ESP 25 MM, ENNOBLECIDOS MELAMINA Y ACABADOS PERIMETRALMENTE CON CANTO EN ABS 2 MM DEL MISMO COLOR DE LA SUPERFICIE. DISPONIBLES EN LOS COLORES: NOGAL 57, BLANCO FRESNO 26 Y WENGE 45.
-EL BASAMENTO METÁLICO SE COMPONE DE BASE CIRCULAR Ø590MM, TUBO VERTICAL Y CRUCERÍA SUPERIOR.
EL TUBO VERTICAL TIENE UNA SECCIÓN QUE COMIENZA EN LA BASE CON Ø128MM HASTA UN DIÁMETRO DE 89 MM. LA CRUCERIA SUPERIOR SE REALIZA CON CHAPA ESP. 4 MM, CON RANURAS PARA LA FIJACIÓN DEL TABLERO. EL BASAMENTO ES BARNIZADO CON POLVOS EPOXÍDICOS EN COLORES CHAMPAGNE.

MESAS DE SALÓN

LOS SOBRES Y LOS LATERALES DE LAS MESAS BAJAS ESTAN REALIZADOS CON PANELES DE PARTICULAS DE MADERA DE 35 MM DE ESPESOR ENNOBLECIDOS MELAMINA Y CON ACABADO PORO MADERA. LOS BORDES PERIMETRALES SON DE ABS DE 2 MM DE ESPESOR DEL MISMO COLOR DE LA SUPERFICIE.
EL FALDON ESTA REALIZADO CON UN PANEL DE PARTICULAS DE MADERA DE 25 MM DE ESPESOR EMBELLECIDO EN MELAMINICO Y CON ACABADO PORO MADERA, Y TIENE UN ACABADO PERIMETRAL CON CANTO MELAMINICO DE 0.4 MM DE ESPESOR QUE HACE JUEGO CON LA SUPERFICIE. ESTAN DISPONIBLES EN LOS COLORES: NOGAL 57, BLANCO FRESNO 26 Y WENGE 45.

CAJONERAS Y MUEBLES DE SERVICIO

ESTRUCTURA REALIZADA CON PANELES DE PARTICULAS DE MADERA DE 18 MM. DE ESPESOR ENNOBLECIDOS MELAMINA Y CON ACABADO PORO MADERA, LOS CUALES TIENEN UN ACABADO PERIMETRAL CON CANTO MELAMINICO DE 0.4 MM DE ESPESOR QUE HACE JUEGO CON LA SUPERFICIE. EL SOMBRERO ESTA REALIZADO CON UN PANEL DE PARTICULAS DE MADERA DE 35 MM DE ESPESOR EMBELLECIDO CON MELAMINA Y ACABADO PORO MADERA, CON BORDES PERIMETRALES DE ABS DE 2 MM DE ESPESOR. LA BASE APOYA SOBRE RUEDAS PIVOTANTES.
CAJONES Y PANELES FRONTALES
LA ESTRUCTURA DE LOS CAJONES ESTA CONSTITUIDA POR BORDES DE FIBRAS DE MADERA DE 12 MM. DE ESPESOR RECUBIERTOS EN PVC NEGRO, Y POR UN FONDO EN FIBRA DE 3 MM. DE ESPESOR. LAS GUIAS TELESCOPICAS Y DE EXTRACCION SIMPLE, SON DE EXTRACCION TOTAL EN LOS CLASIFICADORES.
LOS PANELES FRONTALES ESTAN REALIZADOS CON PANELES DE PARTICULAS DE MADERA DE 18 MM. DE ESPESOR ENNOBLECIDOS MELAMINA Y CON ACABADO PORO MADERA. LOS BORDES PERIMETRALES SON DE ABS DE 2 MM DE ESPESOR DEL MISMO COLOR DE LA SUPERFICIE. LOS PANELES FRONTALES DE LOS CAJONES LLEVAN CERRAURA.
LAS CAJONERAS Y LOS MUEBLES DE SERVICIO ESTAN DISPONIBLES EN LOS COLORES: NOGAL 57, BLANCO FRESNO 26 Y WENGE 45.

MUEBLE BASE

LA ESTRUCTURA ESTA REALIZADA CON PANELES DE PARTICULAS DE MADERA DE 18 Y 25 MM. DE ESPESOR ENNOBLECIDOS MELAMINA Y CON ACABADO PORO MADERA, LOS CUALES TIENEN UN ACABADO PERIMETRAL CON CANTO MELAMINICO DE 0.4 MM DE ESPESOR QUE HACE JUEGO CON LA SUPERFICIE. LA BASE LLEVA PIES NIVELADORES.
EL TOP ESTA REALIZADO CON UN PANEL DE PARTICULAS DE MADERA DE 25 MM. DE ESPESOR EMBELLECIDO EN MELAMINICO Y CON ACABADO PORO MADERA. LOS BORDES PERIMETRALES SON DE ABS DE 2 MM DE ESPESOR DEL MISMO COLOR DE LA SUPERFICIE.
PUERTAS Y FRENTES REALIZADOS CON PANELES DE PARTICULAS DE MADERA DE 18 MM DE ESPESOR ENNOBLECIDOS MELAMINA Y CON ACABADO PORO MADERA, LOS CUALES TIENEN UN ACABADO PERIMETRAL CON CANTO DE ABS DE 2 MM DE ESPESOR DEL MISMO COLOR DE LA SUPERFICIE.
EL MUEBLE BASE ESTA DISPONIBLE EN LOS COLORES: NOGAL 57, BLANCO FRESNO 26 Y WENGE 45.

CAJONES Y PANELES FRONTALES
LA ESTRUCTURA DE LOS CAJONES ESTA CONSTITUIDA POR BORDES DE FIBRAS DE MADERA DE 12 MM. DE ESPESOR RECUBIERTOS EN PVC NEGRO, Y POR UN FONDO EN FIBRA DE 3 MM. DE ESPESOR. LAS GUIAS SON TELESCOPICAS Y DE EXTRACCION TOTAL EN LOS CLASIFICADORES.
LOS PANELES FRONTALES ESTAN REALIZADOS CON PANELES DE PARTICULAS DE MADERA DE 18 MM DE ESPESOR ENNOBLECIDOS MELAMINA Y CON ACABADO PORO MADERA, DISPONIBILES EN LOS COLORES: NOGAL 57, BLANCO FRESNO 26 Y WENGE 45. LOS BORDES PERIMETRALES SON DE ABS DE 2 MM DE ESPESOR DEL MISMO COLOR DE LA SUPERFICIE. LOS PANELES FRONTALES DE LOS CAJONES CLASIFICADORES LLEVAN CERRADURA.

PUERTAS CIEGAS
ESTAN REALIZADAS CON PANELES DE PARTICULAS DE MADERA DE 18 MM. DE ESPESOR ENNOBLECIDOS MELAMINA, DISPONIBLES EN LOS COLORES: NOGAL 57, BLANCO FRESNO 26 Y WENGE 45. LOS BORDES PERIMETRALES SON DE ABS DE 2 MM DE ESPESOR DEL MISMO COLOR DE LA SUPERFICIE. LAS PUERTAS LLEVAN CERRADURA.

MUEBLES BAJOS, MEDIOS Y ALTOS:
ESTRUCTURA QUE CONSTA DE: BASE, TOP SUPERIOR, DOS LATERALES Y FALDON (ESP. MM 18 INSERTADO EN LA INCISIÓN).
ESTRUCTURA REALIZADA CON PANELES DE PARTICULAS DE MADERA ESP. 18 MM REMATADOS MELAMINA, DISPONIBLE EN LOS COLORES: ANTRACITA 56, , BLANCO BR. 69, CANTEADO PERIMETRALMENTE EN MELAMINA MM 0,4.
SOBRE LA BASE SE INSERTAN PIES REGULABLES EN ALTURA EN NYLON NEGRO (4 PARA MUEBLES L.45,5 PARA MUEBLES L.90), CON RANGO DE AJUSTE DE 15 MM.
ESTANTES REALIZADOS CON PANELES DE PARTICULAS DE MADERA ESP. 25 MM REMATADOS MELAMINA, DISPONIBLE EN LOS COLORES: ANTRACITA 56, BLANCO BR. 69. CANTEADOS PERIMETRALMENTE EN ABS MM 2 DEL MISMO COLOR DE LA SUPERFICIE.
FRONTIS Y PUERTAS EN PANELES DE PARTICULAS DE MADERA ESP. 18 MM REMATADOS MELAMINA, Y DISPONIBLES EN LOS COLORES: NOGAL 57, BLANCO FRESNO 26 Y WENGE 45. CANTEADOS PERIMETRALMENTE EN ABS MM 2 DEL MISMO COLOR DE LA SUPERFICIE.
BISAGRAS CON ALA DE METAL 110 ° DE APERTURA, COMPLETA DE BASES, Y AJUSTE DE 3D.
LAS BISAGRAS DE PUERTAS EN MELAMINA PUEDEN SER EQUIPADOS CON KIT DE AMORTIGUADORES, SUMINISTRADO POR SEPARADO, PARA UN CIERRE SUAVE.
LAS PUERTAS EN VIDRIO ESTÁN DISPONIBLES CON MARCO Y TIRADOR VERTICAL COLOR CHAMPAGNE, CRISTAL TEMPLADO SATINADO ESP. 4 MM, CON CERRADURA.
TODAS LAS PUERTAS CON CERRADURAS LLEVAN CILINDRO REMOVIBLE Y ESTÁN EQUIPADAS CON DOBLE LLAVE PLEGABLE DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.

MANIJAS
DE GRANDES DIMENSIONES PARA UN AGARRE COMODO, ESTAN REALIZADAS EN ZAMA, UNA ALEACION DE ALUMINIO Y ZINC, CON ACABADO NIQUELADO.

TODAS LAS COMPOSICIONES CON MUEBLES CONTENEDORES NECESITAN DE UN TOP DE ACABADO SINGULO O DE LA COMBINACION TOP+LATERALES FINALES PARA COMPLETARSE.

TOP Y LATERALES FINALES
ESTAN REALIZADOS CON PANELES DE PARTICULAS DE MADERA DE 35 MM DE ESPESOR ENNOBLECIDOS MELAMINA Y CON ACABADO PORO MADERA, Y ESTAN DISPONIBLES EN LOS COLORES: NOGAL 57, BLANCO FRESNO 26 Y WENGE 45. LOS BORDES PERIMETRALES SON DE ABS DE 2 MM DE ESPESOR DEL MISMO COLOR DE LA SUPERFICIE.

EMBALAJE
TODOS LOS COMPONENTES SE ENTREGAN DESMONTADOS Y EMBALADOS CON ENVOLTURA PLEGABLE DE CARTON TRIPLE, Y TABLILLAS PARA LA PROTECCION PERIMETRAL Y LOS RELLENOS. DONDE SEA NECESARIO, LOS ANGULOS ESTAN PROTEGIDOS CON ANGULARES DE PROTECCION. EL EMBALAJE SE CIERRA CON CINTA ADHESIVA Y FLEJE DE NYLON TERMOSOLDADO.
LAS CAJONERAS SE ENTREGAN MONTADAS, PROTEGIDAS A LOS LADOS CON ANGULARES DE POLIESTIRENO Y EMBALADAS CON PELICULA DE POLIETILENO TERMORRETRACTIL.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÁNICAS DE LOS TABLEROS DE PARTÍCULAS DE MADERA DE 18 mm DE ESPESOR, ENNOBLECIDOS CON MELAMINA		
DESCRIPCIÓN	VALOR MINIMO	NORMA DI RIFERIMENTO
Masa volúmica	650 Kg / m^3 ± 10%	UNI EN 323 :1994
Humedad relativa	5 - 13%	UNI EN 322 :1994
Tolerancia espesor	± 0,3 mm	UNI EN 324-1/1994
Hinchamiento en 24 horas	15%	UNI EN 317 :1994
Desprendimiento capas exteriores	0,8 Mpa	UNI EN 311 :2003
Flexión estática	16 Mpa	UNI EN 310 :1994
Módulo de elasticidad	1600 Mpa	UNI EN 310 :1994
Extracción de tornillos en los bordes	> 400 N	UNI EN 320 :1994
Contenido de formaldehído	≤ a 3,5 mg H2CO (m^2 x h)	UNI EN 717-2 :1996

Emitido por el Departamento Técnico de
LAS MOBILI
Fecha de la última revisión:
ENERO 2016