

CARACTERÍSTICAS ARMARIOS MODULARES OVERBOX

Los armarios modulares OVERBOX son totalmente compatible con tabiques y panelados con o sin raya horizontal. Por lo tanto las intersecciones horizontales han sido estudiadas para permitir que las paredes para integrarse con los demás. La pared de partición OVERBOX equipado es completamente libre y por lo tanto puede ser instalada sin la necesidad de un falso techo.

La pared de partición OVERBOX equipado es completamente libre y por lo tanto puede ser instalada sin la necesidad de un falso techo. OVERBOX pared unidades de integran entre sí y con las particiones sobre via 2, 3 y 4 manera de la esquina de elementos formados por paneles de 18 mm de espesor pintados del mismo color que las paredes y con perfiles de aluminio oxidado "0" químico. Estas uniendo las esquinas están estudiadas para permitir canalizar el sistema y los cambios en la dirección del cable. Las unidades de pared OVERBOX tienen un sistema de una cara con partes estructurales y estantes montados con acoplamientos de metal montados listos para permitir una instalación rápida y una robusta estructura portante. Hay agujeros especiales en la base y parte superior de los lados para la instalación de electricidad, teléfono y cables hidráulicos y cableado.

Estantes y partes estructurales se hacen de clase gruesa de 25 mm E1 conglomerado con contenido del formaldehído bajo recubierto con melamina fina alta resistencia, disponible en colores 01 de GOLF plata, antracita 56, BR. blanco 69 con guardapolvos. Son perfectamente simétricas horizontalmente para que las puertas delanteras y espalda puede montarse en un lado o el otro. Las partes estructurales para la colocación tienen listos pies montados en zama por lo que la altura se puede ajustar por ± 20 mm; los orificios completamente modulares en ambos lados (32mm) permiten que el sistema de personalizarse completamente vertical. Son insertar entre los perfiles de hoja galvanizado, altura 50 mm, cubierta de embalaje en a prueba de choques del PVC disponible en colores gris y negro 10/10. Estos perfiles de reducen la transmisión del sonido entre oficinas y protegen el sistema de infiltración de líquidos de la tierra.

La pared de partición OVERBOX equipado está disponible con o sin un zócalo. En la versión sin zócalo puertas y parte posterior en una sola pieza y paren en alrededor de 34mm del suelo; un perfil de aluminio para inspección se puede montar debajo de la base, proporcionando un acabado horizontal en la parte inferior de la pared sin perjudicar la canalización o el ajuste de la pared sí mismo. En la versión base, tableros espesor 18mm en el mismo color que las puertas y detrás se montan con clips de metal para que pueda inspeccionar el espacio inferior. Respaldos, puertas ciegas y frentes están hechos de conglomerado de clase E1 con baja del formaldehído contenidos, cera acabado melamina 18 m m grueso, fino no rasguña, nonreflecting, no manchen; fuera de los bordes están hechos de ABS de 2 mm del mismo color de la superficie. Acabados disponibles se pueden encontrar en la tarjeta de muestras de colores.

Los paneles de ajuste superiores se suministran listos para adaptarse gracias a la precisión de las medidas in situ. Paneles de ajuste vertical son modelados en el sitio y acabados con perfiles de PVC co-extruidos que sellar perfectamente los espacios huecos. Espalda se fija a la estructura mediante clips metálicos que permitan quitarse cuando sea necesario sin desmontar las superficies adyacentes. Las puertas tienen espáñoleta cerraduras del perno y metal de montaje rápido bisagras (sin tornillos) con ángulo de apertura 110°. La pared de partición OVERBOX equipado puede equiparse con pomos con llave colocada o manillas en acabado cromo mate. Versiones especiales de la pared de partición equipada se examinan por diseño. Dos modelos de puertas de cristal están disponibles: pulido al ras de cristal y puertas de cristal con marco.

Se hacen las puertas de vidrio lavado pulido templado 5 mm espesor de vidrio de seguridad corte y directamente con bisagras; vidrio transparente o satinado están disponibles. Las puertas de cristal enmarcadas tienen un cuadro de aluminio con acabado oxidado "0" químico y 4 mm espesor transparente o satinado vidrio templaron. Las puertas están disponibles con un pomo de plata y se fijan a la estructura con bisagras de metal y un ángulo de apertura 110°. Libre dentro de los estantes es de madera gruesa de 25 mm, colores GOLF plata 01, antracita 56, 69 blanco BR. o en metal con prensa dobla los bordes para carpetas colgantes. El módulo de pared de partición OVERBOX equipado tiene ciega o vidrio puertas de paso y paso forma. El espacio de paso libre, sin puertas, tiene paneles de 18mm de espesor en el mismo color como acabado de los perfiles de aluminio y muro con química "0" oxidado, montado a 45°.

La estructura, compuesta de perfiles extrusionados en "0" químico acabado oxidado está montado sobre un marco telescópico de secundario de química "0" oxidado acabado y fijo a la estructura con placas de acero. (A) - la puerta oculta en el modelo de panel de aluminio de espesor 18 mm tiene un "0" químico oxidado marco montado a 45° alrededor de dos paneles de 18mm de espesor en los colores indicados en la tarjeta de muestras de colores por MODULO. (B) - la puerta oculta, en el 8 + 8 mm panel de aluminio de espesor modelo (B), tiene un bastidor de aluminio de acabado oxidado "0" químico, montado a 45° alrededor de dos paneles 8 + 8mm espesor en los colores indicados en la tarjeta de muestras de colores por MODULO.