



| inicio | universal mobiliario | servicios | calidad | contacto y presupuesto | localización |

productos línea design | línea basic | división hogar | hostelería | acabados



| **acabados** |

Dentro de la posibilidad de acabados tenemos varios grupos:

Tapicerías

Grupo 1

BONDAY



Composición: 100% poliolefín Ancho: 140cm Peso: 300gr. MH+5% Resistencia a la abrasión: +40.000 ciclos Filling: 4/5 UNE EN ISO 12945-2:2001 Solidez a la luz: 6 UNE EN ISO 105-B02:2001 Solidez al frotar: En seco 4/5 UNE EN ISO en húmedo 4/5 UNE EN ISO Igualdad en color: De tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables Mantenimiento: Limpiar en seco Infamabilidad: UNE EN 1021-1:2006 (cigarrillo). Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam y cola utilizados.

BALI



Composición: 100% polipropileno Ancho: 140cm Peso: 400gr. MH+5% Resistencia a la abrasión: +40.000 ciclos Filling: 4/5 UNE EN ISO 12945-2:2001 Solidez a la luz: 5/6 UNE EN ISO 105-B02:2001 Solidez al frotar: En seco 4/5 UNE EN ISO en húmedo 4/5 UNE EN ISO Igualdad en color: De tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables Mantenimiento: Limpiar con espuma en seco Resistencia a la sudoración: es altamente resistente a las manchas dado su forma no absorbente Fenómenos alérgicos: Por su forma química no se conoce fenómeno alérgico de ningún tipo Datos ecológicos: Una característica fundamental es su carácter ECOLÓGICO que permite su total destrucción sin contaminar el entorno. Según las normas que exige la U.E. para el medio ambiente. Todos nuestros tejidos de polipropileno tienen certificado Oeko Tex.

ARAN



Composición: 100% poliolefín Ancho: 140cm Peso: 300gr. MH+5% Resistencia a la abrasión: +40.000 ciclos Filling: 4/5 UNE EN ISO 12945-2:2001 Solidez a la luz: 5/6 UNE EN ISO 105-B02:2001 Solidez al frotar: En seco 4/5 UNE EN ISO en húmedo 4/5 UNE EN ISO Igualdad en color: De tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables Mantenimiento: Limpiar en seco Infamabilidad: UNE EN 1021-1:2006 (cigarrillo). Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam y cola utilizados.

Tapicerías

Grupo 2

NAPPEL



Composición: 59% PU / 28,70% PES / 12,30% CO Ancho: 129cm - 142 cm Longitud: 30 - 45 m Grosor: 0,8 mm Resistencia al rasgado: UNE EN ISO 13937-2, URDIMBRE: 67,6 Trama: 1286 Resistencia a la abrasión: UNE EN ISO 12947 (2) > 75.000 Solidez al frotar: Escala de grises: UNE EN ISO 105-X12:1996, URDIMBRE: seco: 4-5 mojado: 5 Solidez a la luz: Escala de azules: UNE EN ISO 105-B02: 2002, Degradación > 6

Tapicerías

IGNIFUGO M-1

Grupo 3

LONDRES



800



310



252



116



575



76

Composición: 100% poliéster Ancho: 140cm Peso: 400g; M+5% Resistencia a la abrasión: +40.000 ciclos Pilling: 4/5 UNE EN ISO 12945-2:2001 Solidez a la luz: 4/5 UNE EN ISO 105-B02:2001 Solidez al frote: En seco 4/5 UNE EN ISO en húmedo 4/5 UNE EN ISO Inflamabilidad: UNE EN 1021/1:2006 (cigarrillo) Igualdad en color: De tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables Mantenimiento: Limpiar en seco. Apartir de 100/150 MTS. Se puede tinter cualquier color especial que no esté en la carta de colores.

Tapicerías

PIEL

Grupo 4



Negro



Blanco



Beige



Brck



Pistacho



Electra



Mandarina



Chocolate